

Sazebník dopravy betonových směsí platný od 9. 2. 2026

(smluvní ceny bez DPH)

Přeprava betonových směsí je prováděna v autodomíchávačích na podvozku T815 o obsahu 5,00 m³ - 10 m³ a cena je vykalkulována jako náhrada za jízdní výkon vozidla od odjezdu ze stanoviště až do návratu na stanoviště.

V cenách pásem je započten čas na míchání a manipulaci při ukládání betonové směsi (po dobu 20 min).

Za každých 1/4 h zdržení navíc při vyprazdňování se bude účtovat 250,- Kč.

Za každý další kilometr v jednom směru se počítá 55,- Kč.

Autodomíchávač T815		
	do 5 m ³	nad 5 m ³
Pásmo	zákl. Kč	zákl. Kč
Do 5 km	650	750
6 km	760	880
7 km	870	1010
8 km	980	1140
9 km	1090	1270
10 km	1200	1400
11 km	1310	1530
12 km	1420	1660
13 km	1530	1790
14 km	1640	1920
15 km	1750	2050
16 km	1860	2180
17 km	1970	2310
18 km	2080	2440
19 km	2190	2570
20 km	2300	2700
21 km	2410	2830
22 km	2520	2960
23 km	2630	3090
24 km	2740	3220
25 km	2850	3350
26 km	2960	3480
27 km	3070	3610
28 km	3180	3740
29 km	3290	3870
30 km	3400	4000

Avia 31 sklápěč	
Pásmo	zákl. Kč
Do 5 km	500
7 km	660
10 km	900
12 km	1060
15 km	1300
17 km	1460
20 km	1700
25 km	2100
30 km	2500

T 815 HR valník	
Pásmo	zákl. Kč
1 km	210
2 km	320
3 km	430
5 km	650
7 km	870
10 km	1200
12 km	1420
15 km	1750
17 km	1970
20 km	2300
25 km	2850
30 km	3400

Zákazník je povinen zajistit zpevněnou přístupovou komunikaci a podmínky na stavbě dle BOZ.

Cena výkonu čerpadla betonových směsí	
Typ čerpadla	KCP 24 ZX – 150
Podvozek	MAN TG M 18.280 4 x 2
Dosah ramene (výška, délka)	24 m / 23 m
Ujeté km (přistavné a odstavné)	50,-
Každá započatá hodina přistavení na stavbě (lze dělit na ¼ h)	s betonem 1590 Kč/h
Přídavné potrubí, hadice (Kč/m/den)	120,-
Příplatek za drátkobeton (Kč/m ³)	50,-

Při každém přistavení čerpadla se účtuje ½ hodina na přípravu a ½ hodina na mytí dle sazby čerpadla.

Práce vysoko zdvižného vozíku :

150 Kč/15 min

Práce hydraulické ruky :

150 Kč/15 min (max. 8 pal.)