



PLATNOST OD 1.3. 2026

Cena 1 ks bez DPH

1. Tvárnice vnitřní betonová			
	rozměry (délka, šířka, výška)		380x250x220 mm
Kč 44,00	hmotnost 1 ks = 22,4 kg	objemová hmotnost	= 1030 kg/m ³
	spotřeba tvárnic na 1 m ² zdiva tl. 25 cm		11,4 ks
40 ks/pal.	pevnost v tlaku		min. 3,0 MPa
Použití: Pro vnitřní nosné zdivo tl. 25 cm, případně pro objekty nezateplené (sklady, garáže).			
2. Příčkovka – věncovka tl. 7, 12 cm			
	rozměry (délka, šířka, výška)		500x70x240 mm
Kč 36,00	hmotnost 1 ks = 16 kg	objemová hmotnost	= 925 (1300) kg/m ³
Kč 40,00	spotřeba tvárnic na 1 m ² zdiva		9,0 ks
130(70) ks/pal.	pevnost v tlaku		min. 6,0 MPa
3. Základovka - ztratiné bednění šedé tl. 15, 20, 25, 30, 40, 50 (alt. barevné)			
	rozměry (délka, šířka, výška)	hmotnost 1 ks	ks/paleta
Kč 40,50	tl. 15 cm 500x150x250 mm	17,3 kg	55
Kč 42,50	tl. 20 cm 500x200x250 mm	19,3 kg	35
Kč 45,00	tl. 25 cm 500x250x250 mm	21,2 kg	30
Kč 47,00	tl. 30 cm 500x300x250 mm	23,2 kg	30
Kč 53,50	tl. 40 cm 500x400x250 mm	27,0 kg	30
Kč 47,00	tl. 50 cm 330x500x250 mm	24,9 kg	30
barva + 5 Kč	spotřeba tvárnic na 1 m ² zdiva 8 ks a u tl. 50 cm je spotřeba na 1 m ² zdiva 12 ks		
Použití: Jako zdící materiál pro svislé nosné konstrukce, na zákl. suterénní zdivo, jímky, šachty, podezdívky, sokly, bazény, opěrné zdi, atd.			
4. Stropní vložka			
	rozměry (délka, šířka, výška)		250x540(500)x200 mm
Kč 46,00	hmotnost 1 ks		21,5 kg
35 ks/pal.	spotřeba na 1 m ² plochy stropu		6,6 ks
	pevnost v tlaku		0,5 MPa
0,80-3,60 m	5. Stropní nosník TRIME		
Kč 290,00 /m	délka (modul po 200 mm) dle přání zákazníka do 7,20 m		
3,80-4,40 m	hmotnost		12 - 14 kg/m
Kč 320,00 /m	modulová vzdálenost nosníků		625 mm
4,60-5,20 m	tl. stropu po zmonolitnění		240 mm
Kč 365,00 /m	užitné zatížení		2,0 – 5,0 kN/m ²
5,40-6,40 m	orientační spotřeba bet. směsi na 10 m ² plochy stropu		0,98 m ³
Kč 415,00 /m	Použití: V kombinaci se stropními vložkami a následným přebetonováním směsí C 20/25 XC1 je vhodná pro		
6,60-8,00 m	občanské a obytné domy. Montáž je jednoduchá bez použití mechanizace.		
Kč 640,00 /m	<i>Cena stropních nosníků TRIME je odvislá od ceny nakupované betonářské oceli.</i>		
6. Zahradní květináče šedé (alt. barevné)			
	rozměry (délka, šířka, výška)		500x500x250 mm
Kč 99,00	hmotnost 1 ks		39,5 kg
16 ks/pal.	Použití: Jako dekorativní květináče, pro okrasné a opěrné zidky.		
barva + 6 Kč	7. Stropní destičky		
Kč 48,00			550(500)x150x60(40)mm
Kč 9,50	8. Cihly betonové plné		245x125x65 mm
Kč 99,00	9. Tvárnice piliřová		390 x 390 x 250 mm
Kč 12.500,00	10. Grefa T-panel		3100x1500x1500mm
	Použití: Opěrná nebo dělicí stěna.		4.600 kg

