

Sazebník dopravy betonových směsí platný od 1. 1. 2022

(smluvní ceny bez DPH)

Přeprava betonových směsí je prováděna v autodomíchávačích na podvozku T815 o obsahu 5,00 m³ / 7 m³ a cena je vykalkulována jako náhrada za jízdní výkon vozidla od odjezdu ze stanoviště až do návratu na stanoviště.

V cenách pásem je započten čas na míchání a manipulaci při ukládání betonové směsi (2 x 1/4 h x 60,- / 80,- Kč).

Za každých 1/4 h zdržení navíc při vyprazdňování se bude účtovat 200,- Kč.

Za každý další kilometr v jednom směru se počítá 40 / 60,- Kč.

Autodomíchávač T815		
	5 m ³	7 m ³
Pásmo	zákl. Kč	zákl. Kč
1 km	200	240
2 km	280	360
3 km	360	480
4 km	440	600
5 km	520	720
6 km	600	840
7 km	680	960
8 km	760	1080
9 km	840	1200
10 km	920	1320
11 km	1000	1440
12 km	1080	1560
13 km	1160	1680
14 km	1240	1800
15 km	1320	1920
16 km	1400	2040
17 km	1480	2160
18 km	1560	2280
19 km	1640	2400
20 km	1720	2520
21 km	1800	2640
22 km	1880	2760
23 km	1960	2880
24 km	2040	3000
25 km	2120	3120
26 km	2200	3240
27 km	2280	3360
28 km	2360	3480
29 km	2440	3600
30 km	2520	3720

Avia 31 sklápěč	
pásmo	zákl. Kč
1 km	170
2 km	240
3 km	310
5 km	450
7 km	590
10 km	800
12 km	940
15 km	1150
17 km	1290
20 km	1500
25 km	1850
30 km	2200

T 815 HR valník	
pásmo	zákl. Kč
1 km	180
2 km	260
3 km	340
5 km	500
7 km	660
10 km	900
12 km	1060
15 km	1300
17 km	1460
20 km	1700
25 km	2100
30 km	2500

Zákazník je povinen zajistit zpevněnou přístupovou komunikaci a podmínky na stavbě dle BOZ.

Cena výkonu čerpadla betonových směsí	
Typ čerpadla	KCP 24 ZX – 150
Podvozek	MAN TG M 18.280 4 x 2
Dosah ramene (výška, délka)	24 m / 23 m
Ujeté km (přistavné a odstavné)	45,-
Každá započatá hodina přistavení na stavbě (lze dělit na ¼ h)	s betonem 1490 Kč/h
Přídavné potrubí, hadice (Kč/m/den)	100,-
Příplatek za drátkobeton (Kč/m ³)	30,-

Při každém přistavení čerpadla se účtuje ½ hodina na přípravu a ½ hodina na mytí dle sazby čerpadla.

Práce vysokozdvizného vozíku :

150 Kč/15 min

Práce hydraulické ruky :

150 Kč/15 min (max. 8 pal.)