



PLATNOST OD 1.7. 2022

Cena 1 ks

bez DPH

Kč **80,00**

45 ks/pal.

Kč **94,00**

45 ks/pal.

Kč **44,00**

(Kč 50,00)

40 ks/pal.

Kč **35,60**

56 ks/pal.

Kč **39,50**

Kč **41,50**

Kč **44,00**

Kč **46,00**

Kč **52,50**

Kč **46,00**

barva + 5 Kč

Kč **45,00**

35 ks/pal.

0,80-3,60 m

Kč **280,00 /m**

3,80-4,40 m

Kč **310,00 /m**

4,60-5,20 m

Kč **355,00 /m**

5,40-6,40 m

Kč **405,00 /m**

6,60-8,00 m

Kč **620,00 /m**

Kč **98,00**

16 ks/pal.

barva + 6 Kč

Kč **47,00**

Kč **9,00**

Kč **98,00**

1. Tvárnice BIO-PLUS Extra

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks = 22,4 kg

spotřeba tvárnic na 1 m² zdiva tl. 40 cm

tepelné vlastnosti

pevnost v tlaku

Použití: Vhodné pro vnější nosné zateplené obvodové zdivo.

2. Tvárnice Kera-PLUS Extra

rozměry (délka, šířka, výška)

tepelné vlastnosti

pevnost v tlaku

Použití: Pro vnitřní nosné zdivo tl. 25 cm, případně pro objekty nezateplené (sklady, garáže).

3. Tvárnice vnitřní betonová (keramzitová)

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks = 22,4 kg

spotřeba tvárnic na 1 m² zdiva tl. 25 cm

pevnost v tlaku

Použití: Pro vnitřní nosné zdivo tl. 25 cm, případně pro objekty nezateplené (sklady, garáže).

4. Příčkovka - věncovka

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks = 16 kg

spotřeba tvárnic na 1 m² zdiva

pevnost v tlaku

5. Základovka - ztratiné bednění šedé tl. 15, 20, 25, 30, 40, 50 (alt. barevné)

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

hmotnost 1 ks

objemová hmotnost =

250x400x220 mm

1040 kg/m³

17 ks

U = 0,24 W/m²K

min. 3,0 MPa

250x400x220 mm

U = 0,21 W/m²K

11,4 ks

min. 3,0 MPa

380x250x220 mm

1030 kg/m³

8,6 ks

min. 2,5 MPa

500x100x220 mm

1380 kg/m³

8,6 ks

min. 2,5 MPa

objem. hmotnost

922 kg/m³

841 kg/m³

662 kg/m³

668 kg/m³

675 kg/m³

665 kg/m³

6. Stropní vložka

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks

spotřeba na 1 m² plochy stropu

pevnost v tlaku

7. Stropní nosník TRIME

délka (modul po 200 mm) dle přání zákazníka do 7,20 m

hmotnost

modulová vzdálenost nosníků

tl. stropu po zmonolitnění

užitné zatížení

orientační spotřeba bet. směsí na 10 m² plochy stropu

Použití: V kombinaci se stropními vložkami a následným přebetonováním směsí C 20/25 XC1 je vhodná pro

občanské a obytné domy. Montáž je jednoduchá bez použití mechanizace.

Cena stropních nosníků TRIME je odvislá od ceny nakupované betonářské oceli.

8. Zahradní květináče šedé (alt. barevné)

rozměry (délka, šířka, výška)

hmotnost 1 ks

Použití: Jako dekorativní květináče, pro okrasné a opěrné zidky.

9. Stropní destičky

10. Cihly betonové plné

11. Tvárnice piliřová

250x540(500)x200 mm

21,5 kg

6,6 ks

0,5 MPa

12 - 14 kg/m

625 mm

240 mm

2,0 - 5,0 kN/m²

0,98 m³

500x500x250 mm

39,5 kg

550(500)x150x60(40)mm

245x125x65 mm

390 x 390 x 250 mm

